

**JVCKENWOOD****VNX235VPU**

Mini-domo IP anti vandalismo de 1.3MP para exterior.

CARACTERÍSTICAS

- CCD EXview HAD de 1/4" Progressive Scan.
- Para exterior, a prueba de agua y polvo (IP66), antivandalismo.
- Lente varifocal de 3-9 mm., F1.2.
- Ángulo de visión 93°H x 68.4°V.
- Rotación de triple eje para un ajuste flexible.
- Ajuste de ángulo: Pan: 350°, Tilt: +/- 70°, Rotación +/- 175°.
- Dual Stream: MJPEG 1.3MP@15fps / MPEG-4 VGA@15fps.**
- Bit rate ajustable de 64 kbps a 8 Mbps.
- Funciones AGC, Sens-UP, BLC, ATW/AWC, nivel Gamma y máscaras de privacidad ilimitadas.
- 2 Entradas y 2 salidas de alarma.
- Audio de dos vías.
- Detección de movimiento.
- Función Día/Noche Real con filtro ICR.
- PTZ digital con 8x de zoom, 20 posiciones de presets, Auto Patrol y Auto Return.
- Configuración y visualización basada en web.
- Protección por contraseña y filtro IP.
- Protocolos compatibles: TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, ICMP, ARP, RTP, DHCP, SNMP, SMTP, IGMP, VSIP, IPV6.
- Soporta 20 usuarios conectados simultáneamente.**
- Fine Focus, para un enfoque a detalle.
- Salida de video para facilitar configuración.
- Incluye SOFTWARE GRATUITO de grabación de 32 canales VN-RS8000U.
- Compatible con NVR VR-N1600U.
- API de arquitectura abierta para fácil personalización.
- Alimentación PoE (Power over Ethernet) 802.3 af 7W ó 24 Vca, 8.4 W (24 W con calentador KA-ZH215U).**
- No incluye alimentación.
- Temperatura de operación -10 a 50°C. (-30 a 50°C con calentador KA-ZH215U).

*1 Año de Garantía.

Peso: 1.3Kg.**Dimensiones:** 160. X 125mm.**Voltaje:** PoE 802.3af, 7W ó 24VCA, 8.4W.